

Atlas Copco Compresores transportables

XA(M,H)S 236-356

239 - 345 l/s, 14,3 - 20,7 m³/min, 507 - 731 pies³/min a 7 - 12 bar(e), 102 - 175 psig



Consulte por nuestras bases de servicios en todo el país

**CONTACTO BASE CENTRAL (011) 15 5566 9500
(011) 15 6998 8813**

compresores@conosurmining.com.ar



Desde su introducción, esta gama de compresores de tornillo rotativos con inyección de aceite Atlas Copco se ha ganado un envidiable prestigio por su rendimiento, fiabilidad y eficiencia. Estos extraordinarios productos son fruto de nuestra constante búsqueda de la innovación y nuestro compromiso con las necesidades de los clientes.

Al estar concebidos para entornos de trabajo difíciles, se pueden utilizar en la instalación de cables de fibra óptica o para accionar una combinación de herramientas neumáticas, como perforadoras o martillos.

Diseñados para satisfacer sus necesidades

Los XAS 356, XAMS 286 y XAHS 236 incorporan unas características innovadoras que le facilitarán el trabajo. Por ejemplo, todas las piezas de servicio están a fácil alcance, para reducir el tiempo dedicado al mantenimiento rutinario. Atlas Copco escuchó a sus vendedores, y lo más importante, lo escuchó a usted. Comprendimos sus necesidades y diseñamos un compresor fiable, de alto rendimiento y con una vida de servicio prolongada, unos costes de funcionamiento bajos y un valor de reventa alto.



Datos principales

Compresor

Tipo		XAS 356	XAMS 286	XAHS 236
Presión de trabajo efectiva normal	bar(e)	7	8,6	12
	psig	102	125	175
Aire libre suministrado garantizado de acuerdo con ISO 1217 ed. 3 1996, anexo D	l/s	345	288	239
	m ³ /min	20,7	17,3	14,3
	pies ³ /min	731	610	507
Máx. nivel de presión acústica a 7 m	dB(A)	70	70	70
Capacidad de aceite	l	45	45	45
	US gal	12	12	12
Máx. temperatura ambiente	°C	50	50	50
	°F	122	122	122

Motor

Tipo		Caterpillar 6.6 acert		
Número de cilindros		6	6	6
Velocidad a plena carga	r/min	2100	1800	1800
Potencia a velocidad nominal	kW	146	146	146
	HP	195	195	195
Capacidad del depósito de combustible	l	288	288	288
	gal. USA	76	76	76

Peso

Listo para funcionar	Con chasis	kg	3000	3000	3000
		lbs	6612	6612	6612
	Montado sobre soporte	kg	2685	2685	2685
		lbs	5918	5918	5918



Consulte por nuestras bases de servicios en todo el país

**CONTACTO BASE CENTRAL (011) 15 5566 9500
(011) 15 6998 8813**

compresores@conosurmining.com.ar

